NOVOSOL CALENTADORES SOLARES

CALENTADORES SOLARES DE ALTA EFICIENCIA

FICHA TÉCNICA OFICIAL

NS-08

84 Lts	08 Tubos	2 Pers.	20 Años
CAPACIDAD TOTAL	TUBOS AL VACÍO	USO SUGERIDO	VIDA ÚTIL ESTIMADA



NovoSol NS-08 • Termotanque Acero Inoxidable y 8 Tubos

✓ SUS 304-B (0.41 - 0.51 mm) ✓ Ánodo de Magnesio Incluido

DATOS DEL SISTEMA

Modelo:	NS-08
Capacidad Total:	84 Litros
Presión de Operación:	0.3 - 0.4 kg/cm²
Inclinación Base:	23°
Aislamiento Térmico:	50 mm Poliuretano
Garantía en Tanque:	5 Años

TERMOTANQUE Y MATERIALES

Tanque Interior	**Acero Inox. SUS 304-B**
Espesor Interior	**0.41 - 0.51 mm**
Tanque Exterior	**Acero Inox. 430-BA**
Espesor Exterior	**0.41 mm**
Aislamiento	**Poliuretano Inyectado (50 mm)**
Sellos de Entrada	**Silicón Alta Temperatura**
Estructura / Base	**Acero Inox. 201 (1.2 mm)**

TUBOS Y DIMENSIONES

Cantidad de Tubos	**08 Tubos al Vacío**
Material del Tubo	**Borosilicato Alta Resistencia**
Medidas del Tubo	**1,800 mm × 58 mm Ø ext.**
Espesor del Vidrio	**1.8 mm**
Recubrimiento	**Bario, Nitrato Al y Cobre**
Anticorrosión	**Ánodo Barra de Magnesio**
Dimensiones (L×Al×An)	**1.95 m × 1.10 m × 0.85 m**

5 AÑOS GARANTÍA

PÓLIZA DE GARANTÍA LIMITADA: 5 años de garantía contra defectos de fabricación en termotanque y estructura. Diseñado para una vida útil de hasta 20 años bajo mantenimiento preventivo y reemplazo regular del ánodo de magnesio. Operación a baja presión / gravedad (0.3 - 0.4 kg/cm²) con jarro de aire libre.

Ventas y Atención: 55 8920 3491 | 55 6258 4481 Tienda Online: https://novosoldemexico.com