CALENTADORES SOLARES DE ALTA EFICIENCIA

FICHA TÉCNICA OFICIAL

# NS-20

| 228 Lts | 20 Tubos | 7 Pers. | 20 Años |
|---|---|---|---|
| CAPACIDAD TOTAL | TUBOS AL VACÍO | USO SUGERIDO | VIDA ÚTIL ESTIMADA |

NovoSol NS-20 • Termotanque Acero Inoxidable y 20 Tubos

✓ SUS 304-B (0.41 - 0.51 mm)

✓ Ánodo de Magnesio Incluido

## DATOS DEL SISTEMA

| | |
|---|---|
| Modelo: | NS-20 |
| Capacidad Total: | 228 Litros |
| Presión de Operación: | 0.3 - 0.4 kg/cm² |
| Inclinación Base: | 23° |
| Aislamiento Térmico: | 50 mm Poliuretano |
| Garantía en Tanque: | 5 Años |

## TERMOTANQUE Y MATERIALES

| | |
|---|---|
| Tanque Interior | **Acero Inox. SUS 304-B** |
| Espesor Interior | **0.41 - 0.51 mm** |
| Tanque Exterior | **Acero Inox. 430-BA** |
| Espesor Exterior | **0.41 mm** |
| Aislamiento | **Poliuretano Inyectado (50 mm)** |
| Sellos de Entrada | **Silicón Alta Temperatura** |
| Estructura / Base | **Acero Inox. 201 (1.2 mm)** |

## TUBOS Y DIMENSIONES

| | |
|---|---|
| Cantidad de Tubos | **20 Tubos al Vacío** |
| Material del Tubo | **Borosilicato Alta Resistencia** |
| Medidas del Tubo | **1,800 mm × 58 mm Ø ext.** |
| Espesor del Vidrio | **1.8 mm** |
| Recubrimiento | **Bario, Nitrato Al y Cobre** |
| Anticorrosión | **Ánodo Barra de Magnesio** |
| Dimensiones (L×Al×An) | **1.95 m × 1.10 m × 1.85 m** |

**5 AÑOS GARANTÍA**

**PÓLIZA DE GARANTÍA LIMITADA:** 5 años de garantía contra defectos de fabricación en termotanque y estructura. Diseñado para una vida útil de hasta 20 años bajo mantenimiento preventivo y reemplazo regular del ánodo de magnesio. Operación a baja presión / gravedad (0.3 - 0.4 kg/cm²) con jarro de aire libre.

**Ventas y Atención: 55 8920 3491 | 55 6258 4481 Tienda Online: https://novosoldemexico.com**