

340 Lts
CAPACIDAD TOTAL
30 Tubos
TUBOS AL VACÍO
10 Pers.
USO SUGERIDO
20 Años
VIDA ÚTIL ESTIMADA

NovoSol NS-30 • Termotanque Acero Inoxidable y 30 Tubos
✓ SUS 304-B (0.41 - 0.51 mm)
✓ Ánodo de Magnesio Incluido
DATOS DEL SISTEMA

Modelo:	NS-30
Capacidad Total:	340 Litros
Presión de Operación:	0.3 - 0.4 kg/cm²
Inclinación Base:	23°
Aislamiento Térmico:	50 mm Poliuretano
Garantía en Tanque:	5 Años

TERMOTANQUE Y MATERIALES

Tanque Interior	Acero Inox. SUS 304-B
Espesor Interior	0.41 - 0.51 mm
Tanque Exterior	Acero Inox. 430-BA
Espesor Exterior	0.41 mm
Aislamiento	Poliuretano Inyectado (50 mm)
Sellos de Entrada	Silicón Alta Temperatura
Estructura / Base	Acero Inox. 201 (1.2 mm)

TUBOS Y DIMENSIONES

Cantidad de Tubos	30 Tubos al Vacío
Material del Tubo	Borosilicato Alta Resistencia
Medidas del Tubo	1,800 mm × 58 mm Ø ext.
Espesor del Vidrio	1.8 mm
Recubrimiento	Bario, Nitrato Al y Cobre
Anticorrosión	Ánodo Barra de Magnesio
Dimensiones (L×Al×An)	1.95 m × 1.10 m × 3.40 m

5 AÑOS
GARANTÍA

PÓLIZA DE GARANTÍA LIMITADA: 5 años de garantía contra defectos de fabricación en termotanque y estructura. Diseñado para una vida útil de hasta 20 años bajo mantenimiento preventivo y reemplazo regular del ánodo de magnesio. Operación a baja presión / gravedad (0.3 - 0.4 kg/cm²) con jarro de aire libre.

Ventas y Atención: 55 8920 3491 | 55 6258 4481 Tienda Online: <https://novosoldemexico.com>